

Boîtiers d'épissure ligne de base avec adaptateurs LC-D pour fibres optiques du type OS2

Code : 228 030 3XY0
(XY : 06, 12 ou 24)

Abréviation : BL-Spleissbox XYxLC-D OS2 blau
(XY : 06, 12 ou 24)

Description du produit

Affichage similaire

Boîtier d'épissure ligne de base, extensible, 19"/1U, équipé de 6x ou de 12x ou de 24 adaptateurs LC-D, OS2, bleu

- boîtier en tôle d'acier à revêtement en poudre
- marquage du port fait en usine
- avec tiroir extensible
- incliné vers le bas à l'état ouvert
- avec fermeture rapide avant (push-pull)
- pour des cassettes d'épissure destinées pour accueillir 12 ou 24 pigtaills (inclus)
- max. 4 cassettes d'épissure peuvent être montées
- support d'épissure à sertir encastré
- préparé à épisser avec des pigtaills insérés, y compris les coupleurs en céramique LC-D
- pigtaills LC E9/125, 2 m, SM PC, Grade C
- avec protocole de mesure pour toutes les fibres, y compris le numéro de série
- bouchons pour emplacements vides montés si applicable
- 2 x glandes PG13,5/M20 à l'arrière (2 x droite et gauche)
- 1 glande PG13,5/M20 incluse dans la livraison
- noir (similaire à RAL 9005)
- dimensions : 482 (L) x 245 (P) x 44 (H) mm

Ces boîtiers d'épissure pour des fibres optiques OS2 peuvent être équipés de:

- 6, 12 et 24 sorties LC-D :
 - 6xLC-D OS2 bleu : 228 030 3060
 - 12xLC-D OS2 bleu : 228 030 3120
 - 24xLC-D OS2 bleu : 228 030 3240