

Boîtiers d'épissure ligne de base avec adaptateurs SC-D pour fibres optiques du type OM4

Code : 228 030 6XY0
(XY : 06, 12 ou 24)

Abréviation : BL-Spleissbox XYxSC-D OM4 erika
(XY : 06, 12 ou 24)

Description du produit

Affichage similaire

Boîtier d'épissure ligne de base, extensible, 19"/1U, équipé de 6x ou de 12x ou de 24 adaptateurs SC-D, OM4, erika

- boîtier en tôle d'acier à revêtement en poudre
- marquage du port fait en usine
- avec tiroir extensible
- incliné vers le bas à l'état ouvert
- avec fermeture rapide avant (push-pull)
- pour des cassettes d'épissure destinées pour accueillir 12 ou 24 pigtails (inclus)
- max. 4 cassettes d'épissure peuvent être montées
- support d'épissure à sertir encastré
- préparé à épisser avec des pigtails insérés, y compris les coupleurs en céramique SC-D
- pigtails SC G50/125, 2 m, MM PC, Grade C
- avec protocole de mesure pour toutes les fibres, y compris le numéro de série
- bouchons pour emplacements vides montés si applicable
- 2 x glandes PG13,5/M20 à l'arrière (2 x droite et gauche)
- 1 glande PG13,5/M20 incluse dans la livraison
- noir (similaire à RAL 9005)
- dimensions : 482 (L) x 245 (P) x 44 (H) mm

Ces boîtiers d'épissure pour des fibres optiques OM4 peuvent être équipés de:

- 6, 12 et 24 sorties SC-D :
 - 6 x SC-D OM4 erika : 228 030 6060
 - 12 x SC-D OM4 erika : 228 030 6120
 - 24 x SC-D OM4 erika : 228 030 6240