

Montagegereedschap voor LSA contacten

Code : 392 000 00

Afkorting : AW 2



Gelijkaardige afbeelding

Productbeschrijving

Montagegereedschap voor LSA contacten :

- te gebruiken voor
 - Cu afgeschermd
 - UAE-Cat.6A iso-8 Up
 - UAE-Cat.6A iso-8 Up 0
 - UAE-Cat.6A iso-8/8 Up
 - UAE-Cat.6A iso-8/8 Up 0
 - UAE-ClassEA iso-8 Up
 - UAE-ClassEA iso-8 Up 0
 - UAE-ClassEA iso-8/8 Up
 - UAE-ClassEA iso-8/8 Up 0
 - Cu niet afgeschermd
 - UAE-Cat.6A iso-8 U Up mK
 - UAE-Cat.6A iso-8 U Up 0 mK
 - UAE-Cat.6A iso-8/8 U Up mK
 - UAE-Cat.6A iso-8/8 U Up 0 mK
 - UAE-Cat.6A iso-8 U Ap
 - UAE-Cat.6A iso-8/8 U Ap

- UAE-ClassEA iso-8 U Up mK
- UAE-ClassEA iso-8 U Up 0 mK
- UAE-ClassEA iso-8/8 U Up mK
- UAE-ClassEA iso-8/8 U Up 0 mK
- UAE-ClassEA iso-8 U Ap
- UAE-ClassEA iso-8/8 U Ap
- Patchpanelen afgeschermd
 - PP-Cat.6A iso-24/1
 - PP-ClassEA iso-24/1
 - PP-Cat.6A iso-6 Ap
 - PP-Cat.6A iso-8 Ap
 - PP-Cat.6A iso-12 Ap
 - PP-ClassEA iso-6 Ap
 - PP-ClassEA iso-12 Ap
- Patchpanelen niet afgeschermd
 - PP-Cat.6A iso-24/1 U
 - PP-ClassEA iso-24/1 U
- met snijapparaat
- met afschakelbare sensor
- 38 x 177 x 21 mm