

Panneau de brassage compact - 24 ports RJ45 Cat. 6A ISO

Code : 234 101 100

Abréviation : PP-Cat.6A iso-24/1 U



Affichage similaire

Description du produit

Panneau de brassage compact - 24 ports RJ45 Cat. 6A ISO :

- non blindé
- 19"/1 HE
- avec 24 ouvertures d'enfichage RJ45
- pour une utilisation dans les réseaux Ethernet 10 Gigabits (largeur de bande de transmission 500 MHz)
- montage direct
- étiquetage des ports (1-24) fait en usine
- décharge de traction
- codage de couleur claire des contacts LSA
- code de couleur T568A et T568B selon TIA/EIA-568-B.2
- bornes LSA pour un conducteur avec diamètre de 0,4-0,63 mm, AWG 26-22
- réutilisabilité : > 50 fois
- convient pour PoE+, selon IEEE 802.3at et PoE++ /4PPoE selon IEEE 802.3bt
- conforme à UPOE
- conforme à HDBaseT
- selon les exigences standard suivantes:
 - ISO/IEC 11801, Cat.6A, non blindé
 - DIN EN 50173-1, Cat.6A, non blindé
 - ANSI TIA/EIA-568-C.2, 500 MHz, non blindé
- durée de vie : > 750 cycles d'enfichage
- face avant en gris clair (similaire à RAL 7035)
- 483 x 44 x 130 mm