

**Outil de montage pour des contacts LSA**

Code : 392 000 00

Abréviation : AW 2



Affichage similaire

**Description du produit**

Outil de montage pour des contacts LSA :

- à utiliser pour
  - Cu blindé
    - UAE-Cat.6A iso-8 Up
    - UAE-Cat.6A iso-8 Up 0
    - UAE-Cat.6A iso-8/8 Up
    - UAE-Cat.6A iso-8/8 Up 0
    - UAE-ClassEA iso-8 Up
    - UAE-ClassEA iso-8 Up 0
    - UAE-ClassEA iso-8/8 Up
    - UAE-ClassEA iso-8/8 Up 0
  - Cu non blindé
    - UAE-Cat.6A iso-8 U Up mK
    - UAE-Cat.6A iso-8 U Up 0 mK
    - UAE-Cat.6A iso-8/8 U Up mK
    - UAE-Cat.6A iso-8/8 U Up 0 mK
    - UAE-Cat.6A iso-8 U Ap
    - UAE-Cat.6A iso-8/8 U Ap

- UAE-ClassEA iso-8 U Up mK
- UAE-ClassEA iso-8 U Up 0 mK
- UAE-ClassEA iso-8/8 U Up mK
- UAE-ClassEA iso-8/8 U Up 0 mK
- UAE-ClassEA iso-8 U Ap
- UAE-ClassEA iso-8/8 U Ap
- Panneaux de brassage blindés
  - PP-Cat.6A iso-24/1
  - PP-ClassEA iso-24/1
  - PP-Cat.6A iso-6 Ap
  - PP-Cat.6A iso-8 Ap
  - PP-Cat.6A iso-12 Ap
  - PP-ClassEA iso-6 Ap
  - PP-ClassEA iso-12 Ap
- Panneaux de brassage non blindés
  - PP-Cat.6A iso-24/1 U
  - PP-ClassEA iso-24/1 U
- avec dispositif de coupe
- avec capteur interruptible
- 38 x 177 x 21 mm