

**Montagegereedschap voor LSA contacten**

Code : 392 000 00

Afkorting : AW 2



Gelijkaardige afbeelding

**Productbeschrijving**

Montagegereedschap voor LSA contacten :

- te gebruiken voor
  - Cu afgeschermd
    - UAE-Cat.6A iso-8 Up
    - UAE-Cat.6A iso-8 Up 0
    - UAE-Cat.6A iso-8/8 Up
    - UAE-Cat.6A iso-8/8 Up 0
    - UAE-ClassEA iso-8 Up
    - UAE-ClassEA iso-8 Up 0
    - UAE-ClassEA iso-8/8 Up
    - UAE-ClassEA iso-8/8 Up 0
  - Cu niet afgeschermd
    - UAE-Cat.6A iso-8 U Up mK
    - UAE-Cat.6A iso-8 U Up 0 mK
    - UAE-Cat.6A iso-8/8 U Up mK
    - UAE-Cat.6A iso-8/8 U Up 0 mK
    - UAE-Cat.6A iso-8 U Ap
    - UAE-Cat.6A iso-8/8 U Ap

- UAE-ClassEA iso-8 U Up mK
- UAE-ClassEA iso-8 U Up 0 mK
- UAE-ClassEA iso-8/8 U Up mK
- UAE-ClassEA iso-8/8 U Up 0 mK
- UAE-ClassEA iso-8 U Ap
- UAE-ClassEA iso-8/8 U Ap
- Patchpanelen afgeschermd
  - PP-Cat.6A iso-24/1
  - PP-ClassEA iso-24/1
  - PP-Cat.6A iso-6 Ap
  - PP-Cat.6A iso-8 Ap
  - PP-Cat.6A iso-12 Ap
  - PP-ClassEA iso-6 Ap
  - PP-ClassEA iso-12 Ap
- Patchpanelen niet afgeschermd
  - PP-Cat.6A iso-24/1 U
  - PP-ClassEA iso-24/1 U
- met snijapparaat
- met afschakelbare sensor
- 38 x 177 x 21 mm