

Volledige compacte aansluitdoos Class E_A ISO met 1 uitgang RJ45

Code : 132 115 010 – puur wit

Afkorting : UAE-ClassEA iso-8 U Ap



Gelijkaardige afbeelding

Productbeschrijving

Volledige compacte aansluitdoos :

- voor opbouw
- behuizing in vormpoeder ABS
- beschikbaar in puur wit (gelijkaardig aan RAL 9010)
- afmetingen : 65 x 80 x 26 mm
- met 1 RJ45 uitgang Class E_A ISO :
 - niet afgeschermd
 - voor gebruik in 10 Gigabit Ethernet-netwerken (transmissiebandbreedte tot 500 MHz)
 - met LSA aansluittechniek voor een snelle installatie
 - RJ45 insteekopening schuin naar beneden opgesteld
 - kleurcode T568A en T568B volgens TIA/EIA-568 B.2
 - LSA-klemmen voor een geleider van 0,4-0,63 mm, AW 26-22, met een herbruikbaarheid > 50 keer
 - UPOE conform
 - HDBaseT conform
 - geschikt voor PoE+, volgens IEEE 802.3at en PoE++ /4PPoE volgens IEEE 802.3bt
 - volgens de volgende standaardvereisten:
 - ISO/IEC 11 801, ClassE_A, niet afgeschermd
 - DIN EN 50173-1, ClassE_A, niet afgeschermd
 - TIA/EIA-568-C.2, ClassEA, niet afgeschermd
 - minimaal 1000 insteekcycli