

Apparaat voor het schakelen op afstand met geïntegreerd WLAN AP

Code : 700 802 611

Afkorting : R-Control Plus IP 8



Gelijkaardige afbeelding

Productbeschrijving

Apparaat voor het schakelen op afstand :

- geïntegreerde voeding 230 V
- 8 schakeluitgangen 16 A/230 V
- schakeluitgangen parametreerbaar als rolluikuitgangen (max. 4)
- statusweergave van de schakeluitgangen
- lokale werking van de schakeluitgangen
- geïntegreerde seizoenschakelaar
- 2 A/D-ingangen voor sensoren 0-10 V/4 -20 mA, parametreerbaar
- 16 digitale ingangen voor potentiaalvrije contacten
- uitgebreide logische functies voor het koppelen van alle ingangsparementers
- voorbereide scenario's zoals "Alles uit/aan", aanwezigheidsimulatie enz.
- 3 vrij definieerbare door de gebruiker gedefinieerde scenario's
- eenvoudige configuratie via webbrowser
- netwerkverbinding met RJ45 link en activiteitsindicator voor de netwerkverbinding
- geïntegreerd WLAN-toegangspunt (IEEE 802.3 b / g / n, 150 Mbit / s)
- WLAN-antenne met 2 m kabel meegeleverd bij de levering
- controlelampje voor WLAN
- USB2.0-interface voor LTE/GSM-interface
- resetknop
- toegangsbescherming via wachtwoord
- Amazon Alexa en Google Home-verbinding met extra hardware (AppModul)
- platformoverschrijdende bediening via webbrowser
- SmartPhone-bediening via gratis app (iOs / Android)
- UDP-protocolcontrole van alle functies/parameters

-
- handmatige adrestoewijzing of dynamisch via DHCP-gebruikersinterface in de talen D / GB / NL / F
 - lichtgrijs (vergelijkbaar met RAL7035)
 - beschermingsgraad IP20 acc. EN6052
 - afmetingen : 144 (L) x 90 (B) x 59 (H) mm