

Dispositif de commutation à distance avec point d'accès WLAN intégré

Code : 700 802 611

Abréviation : R-Control Plus IP 8



Affichage similaire

Description du produit

Dispositif de commutation à distance :

- 16 entrées numériques pour contacts libres de potentiel
- 8 sorties de commutation 16 A/230 V
- 2 entrées A/D pour capteurs 0-10 V/4 -20 mA, paramétrable
- alimentation intégrée 230 V
- sorties de commutation paramétrables en tant que sorties pour volets roulants (max 4)
- affichage de l'état des sorties de commutation
- commande locale des sorties de commutation
- commutateur de saison intégré
- fonctions logiques étendues pour la liaison de tous les paramètres d'entrée
- scénarios préparés tels que "Tout allumé / éteint", simulation de présence, etc.
- 3 scénarios à définir librement par l'utilisateur
- configuration facile via un navigateur Web
- connexion avec le réseau par RJ45 et indicateur d'activité pour la connexion réseau
- point d'accès WLAN intégré (IEEE 802.3 b / g / n, 150 Mbit / s)
- antenne WLAN avec câble de 2 m, compris dans la livraison
- voyant de contrôle pour WLAN
- interface USB 2.0 frontale pour LTE/GSM
- bouton de réinitialisation
- protection des accès par mot de passe
- connexion avec Amazon alexa et Google Home avec du matériel supplémentaire (AppModul)
- interopérabilité entre plateformes via un navigateur Web
- fonctionnement SmartPhone via une application gratuite (iOs / Android)
- contrôle de protocole UDP de toutes les fonctions/paramètres

-
- attribution manuelle d'adresse ou dynamique via une interface utilisateur DHCP dans les langues D / GB / NL / F
 - gris clair (similaire à RAL7035)
 - degré de protection IP20 selon EN6052
 - dimensions : 144 (Lo) x 90 (La) x 59 (H) mm