

Adapter (met module) voor DIN rail montage

Code : 139 102 00

Afkorting : UM-Cat.6A iso-REG



Gelijkaardige afbeelding

Productbeschrijving

Adapter (met module) voor DIN rail montage :

- een behuizing welke kan gemonteerd worden op een DIN rail
- maakt gebruik van de universele module UM-Cat.6A iso A (inbegrepen)
- 1 scheidingsseenheid (1 TE +/- 18 mm)
- lichtgrijs (vergelijkbaar met RAL 7035)
- isolatieklasse II (zonder aardaansluiting)
- isolatieklasse I (met aardaansluiting)
- voor standaard DIN-railmontage
- aardaansluiting door middel van een in de handel verkrijgbare platte connector mogelijk
- RJ45 schuine uitgang (ongeveer 45°)
- niet-verliesbare sluiting
- individueel te beschrijven door middel van een beschrijvingsdrager
- eigenschappen van de module :
 - voor gebruik in 10 Gigabit Ethernet-netwerken (transmissiebandbreedte tot 500 MHz)
 - 1 x RJ45 insteekopening
 - geschikt voor standaard Keystone-openingen (14,7 x 19,3 mm)
 - uitvoering in gegoten zink onder druk
 - vernikkeld behuizingoppervlak
 - 360° trekcontlasting en afscherming
 - geïntegreerde stofkap aan de module (afneembaar)

- voor datakabels Cat.6, Cat.6_A en Cat.7 met een diameter van 6-10 mm
- massieve geleider : IDC-klemmen voor één geleider : 0,51 - 0,64 mm diameter, AWG 24-22, buitendiameter 0,7-1,6 mm (PE)
- meerdradige geleider : IDC-klemmen voor één geleider : 0,13-0,22 mm diameter, AWG 26 (PE-Foamskin), AWG 24 (PE-solid), buitendiameter 0,9-1,1 mm (PE)
- minimaal 10 x opnieuw te verbinden (met dezelfde of grotere doorsnede)
- geoptimaliseerde buigradius van de verbindingkabel (30°)
- montage zonder speciale tangen/gereedschap
- kleurcode T568A en T568B volgens TIA/EIA-568 B.2
- geschikt voor PoE+, volgens IEEE 802.3at en PoE++ /4PPoE volgens IEEE 802.3bt
- UPOE conform
- HDBaseT conform
- aardverbinding mogelijk door middel van in de handel verkrijgbare platte connector
- volgens de volgende standaardvereisten:
 - ISO/IEC 11 801, Cat.6A, afgeschermd
 - DIN EN 50173-1, Cat.6A, afgeschermd
 - DIN EN 60 603-7-51, 500 MHz, afgeschermd
- levensduur > 750 insteekcycli
- GHMT gecertificeerd