

Fiche universelle Cat. 6A ISO

Code : 139 003 21 – Codage A
139 003 20 – Codage B

Abréviation : US-Cat.6A iso A
US-Cat.6A iso B



Affichage similaire

Description du produit

Fiche universelle Cat. 6_A ISO :

- fiche universelle Cat. 6_A ISO, RJ45, blindée,
- confectionnable sur le terrain, sans outils spéciaux
- performances iso Cat.6_A pour les réseaux Ethernet 10 gigabits (bande passante de transmission 500 MHz)
- boîtier en zinc moulé sous pression, nickelé
- capable de multi-port
- montage rapide sans outils spéciaux
- code de couleur T568A of T568B selon TIA/EIA-568-B.2
- diamètre du câble 5-9 mm
- bornes IDC pour un conducteur: diamètre extérieur du conducteur plein 0,51-0,64 mm, AWG 24/1-22/1
- bornes IDC pour un conducteur: diamètre extérieur du conducteur multifilaire de 0,46 à 0,76 mm, AWG 27/7-22/7
- répétabilité > 4 fois
- convient pour PoE+, selon IEEE 802.3at et PoE++ /4PPoE selon IEEE 802.3bt
- selon les exigences standard suivantes: IEC 60 603-7-51, 500 MHz, blindé
- Ethernet 10 Gb conformément à IEEE 802.3an
- Catégorie 6_A (iso) selon ISO / IEC 11801, EN 50173-1
- Catégorie 6A selon ANSI/TIA-568-C.2
- durée de vie > 750 cycles d'enfichage
- plage de température: -40 ° C à 85 ° C
- indice de protection: IP 20 selon IEC60529