

Universele stekker Cat. 6A ISO

Code : 139 003 21 – Codering A
139 003 20 – Codering B

Afkorting : US-Cat.6A iso A
US-Cat.6A iso B



Gelijkaardige afbeelding

Productbeschrijving

Universele stekker Cat. 6A ISO :

- Cat. 6A ISO universele stekker, RJ45, afgeschermd,
- confectioneerbaar op de werf , zonder speciaal gereedschap.
- Cat.6A ISO prestaties voor 10 Gigabit Ethernet-netwerken (transmissiebandbreedte 500 MHz)
- in zink gegoten behuizing, vernikkeld
- mogelijkheid van multi-poort
- snelle montage zonder speciaal gereedschap
- kleurcode T568A of T568B volgens TIA/EIA-568-B.2
- Kabeldiameter 5-9 mm
- IDC-klemmen voor één geleider: massieve draad buitendiameter 0,51-0,64 mm, AWG 24/1-22/1
- IDC-klemmen voor één geleider: meerdradige buitendiameter 0,46-0,76 mm, AWG 27/7-22/7
- herhaalbaarheid > 4 keer
- geschikt voor PoE+, volgens IEEE 802.3at en PoE++ /4PPoE volgens IEEE 802.3bt
- volgens de volgende standaardvereisten: IEC 60 603-7-51, 500 MHz, afgeschermd
- 10 Gb Ethernet volgens IEEE 802.3an
- Categorie 6A (iso) volgens ISO/IEC 11801, EN 50173-1
- Categorie 6A volgens ANSI/TIA-568-C.2
- levensduur > 750 insteekcycli
- temperatuurbereik: -40 ° C tot 85 ° C
- beschermingsgraad: IP 20 volgens IEC60529