

Connecteur de câbles universel Class F_A

Code : 139 003 30

Abréviation : UV-Class FA



Affichage similaire

Description du produitConnecteur de câbles universel Class F_A :

- connecteur universel de classe F_A, blindé, isolé, assemblé sur site, sans outil spécial
- pour une utilisation dans les réseaux Ethernet 10 gigabits (largeur de bande de transmission jusqu'à 1000 MHz)
- manchon de blindage, logement de câble en zinc moulé sous pression
- tôle de blindage en maillechort
- écrou-raccord et pré-triage des fils en PA UL94 V0
- conception ronde
- installation rapide sans outils spéciaux
- diamètre du câble de 5,5 à 9,0 mm
- diamètre extérieur de fil plein : 0.51-0.64mm, AWG 24/1-22/1
- diamètre extérieur de fil multifilaire : 0.46-0.78mm, AWG 27/7-22/7
- répétabilité > 4 fois
- convient pour PoE+, selon IEEE 802.3at et PoE++ /4PPoE selon IEEE 802.3bt
- selon les exigences standard suivantes: Classe F_A selon ISO/IEC 11801 et DIN EN 50173-1
- Ethernet 10 Gb : conformément à IEEE 802.3an
- catégorie 6_A (ISO) selon ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1
- classe F_A (iso) selon ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1
- catégorie 6A selon ANSI/TIA/EIA-568-C.2
- plage de température: -40 ° C à 85 ° C
- indice de protection: IP 67 selon IEC 6052