

Universele kabelverbinder Class F_A

Code : 139 003 30

Afkorting : UV-Class FA



Gelijkaardige afbeelding

ProductbeschrijvingUniversele kabelverbinder Class F_A :

- klasse F_A universele connector, afgeschermd, geïsoleerd, in het veld gemonteerd, zonder speciaal gereedschap
- voor gebruik in 10 Gigabit Ethernet-netwerken (transmissiebandbreedte tot 1000 MHz)
- afschermhuls, kabelhouder in zink gegoten behuizing
- afschermplaat van koper-nikkel-zinklegering
- wartelmoer en voorsortering van de draden in PA UL94 V0
- rond ontwerp
- snelle installatie zonder speciaal gereedschap
- kabeldiameter 5,5 - 9,0 mm
- buitendiameter massieve draad : 0,51-0,64 mm, AWG 24/1-22/1
- buitendiameter meervoudige draad : 0,46-0,78 mm, AWG 27/7-22/7
- herhaalbaarheid > 4 keer
- geschikt voor PoE+, volgens IEEE 802.3at en PoE++ /4PPoE volgens IEEE 802.3bt
- volgens de volgende standaardvereisten: klasse F_A volgens ISO/IEC 11801 en DIN EN 50173-1
- 10 Gb Ethernet : volgens IEEE 802.3an
- categorie 6_A (ISO) volgens ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1
- klasse F_A (ISO) volgens ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1
- categorie 6A volgens ANSI/TIA/EIA-568-C.2
- temperatuurbereik: -40 °C tot 85 °C
- beschermingsgraad: IP 67 volgens IEC 6052