

Outil de montage pour des contacts LSA

Code : 392 000 00

Abréviation : AW 2



Affichage similaire

Description du produit

Outil de montage pour des contacts LSA :

- à utiliser pour
 - Cu blindé
 - UAE-Cat.6A iso-8 Up
 - UAE-Cat.6A iso-8 Up 0
 - UAE-Cat.6A iso-8/8 Up
 - UAE-Cat.6A iso-8/8 Up 0
 - UAE-ClassEA iso-8 Up
 - UAE-ClassEA iso-8 Up 0
 - UAE-ClassEA iso-8/8 Up
 - UAE-ClassEA iso-8/8 Up 0
 - Cu non blindé
 - UAE-Cat.6A iso-8 U Up mK
 - UAE-Cat.6A iso-8 U Up 0 mK
 - UAE-Cat.6A iso-8/8 U Up mK
 - UAE-Cat.6A iso-8/8 U Up 0 mK
 - UAE-Cat.6A iso-8 U Ap
 - UAE-Cat.6A iso-8/8 U Ap

- UAE-ClassEA iso-8 U Up mK
- UAE-ClassEA iso-8 U Up 0 mK
- UAE-ClassEA iso-8/8 U Up mK
- UAE-ClassEA iso-8/8 U Up 0 mK
- UAE-ClassEA iso-8 U Ap
- UAE-ClassEA iso-8/8 U Ap
- Panneaux de brassage blindés
 - PP-Cat.6A iso-24/1
 - PP-ClassEA iso-24/1
 - PP-Cat.6A iso-6 Ap
 - PP-Cat.6A iso-8 Ap
 - PP-Cat.6A iso-12 Ap
 - PP-ClassEA iso-6 Ap
 - PP-ClassEA iso-12 Ap
- Panneaux de brassage non blindés
 - PP-Cat.6A iso-24/1 U
 - PP-ClassEA iso-24/1 U
- avec dispositif de coupe
- avec capteur interruptible
- 38 x 177 x 21 mm